technical datasheet

Milesight

Telecamera bullet ip da 8 megapíxeles e ottica zoom ottico

MS-C8164-FPC

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**8 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Immagini al secondo	**25fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Privacy mask	**Fino a 28 zone**
Sistema anti appannamento	**Si**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
EIS	**Sí**
Main stream	**4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)**
Filigrana	**Sí**
Anti sfarfallio	**Sí**

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**84 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**420 m**
Osservare (Lente aperta)	**33 m**
Osservare (Lente chiusa)	**165 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**17 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**83 m**
Identificare (Lente aperta)	**8 m**

ANALISI VIDEO

Attraversamento della linea	**Sí**
Rilevamento facciale	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sí**
Oggetto abbandonato	**Sí**
Oggetto perso	**Sí**
Video Tamper	**Sí**
Mappa di calore	**Sí**
Contapersone	**Sí**
Rilevazione di bighellonare	**Sí**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**10W**
Amperaggio	**830mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**3840 x 2160**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1s to 1/100,000s**
Illuminazione minima	**0.01Lux**
Rapporto S / N	**Più di 55 dB**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**90%**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**AI Mini Camera Series**
Tecnología	**IP**

technical datasheet

Identificare (Lente chiusa)	**41 m**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo S, G, T e Q**
Software di gestione	**Milesight CMS**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Filtro indirizzo IP	**Sí**
Disconnessione di rete	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Distanzia focale	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.4**
Angolo di visione	**107° ~ 33°**
Messa a fuoco automatica	**Si**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**50 m**
Smart IR	**Sí**
Starlight	**Sí**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino 256Gb**
Sistemi di stoccaggio	**NAS / Micro SD / Registratore**
ANR (registrazione ridondante in SD)	**Sí**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	**1 Ingresso / 1 Uscita**
Tipo di telecamera	**Bullet**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**239.5 x 76 (Ø) mm**
Peso neto	**825 g**
Peso con confezione	**1050 g**

ASSI

Movimento	**3-Axis**

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	**Sí**