

Milesight



Telecamera fisheye ip da 12 megapíxeles e ottica fissa

MS-C9674-PA

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	12 Megapíxel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 24 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	3000 x 3000 / 2560 x 2560 / 1920 x 1920 / 1280 x 1280 (1 ~ 25fps)
Sub stream	1.3Mpx / 1024 x 1024 / 736 x 736 / 576 x 576 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	4000 x 3000
Dimensione del sensore	1/1.7
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.01Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	11W
Amperaggio	920mA
Alimentazione PoE	Sí

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor
Auto tracking	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
Uscita audio	1

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	1.98 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.8

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
----------------	------------------------------------

ONVIF	Sì, tipo S, G, T e Q
-------	-----------------------------

Software di gestione	Milesight CMS
----------------------	----------------------

Filtro indirizzo IP	Sì
---------------------	-----------

Disconnessione di rete	Sì
------------------------	-----------

DISTANZA DORI

Rilevare	44 m
----------	-------------

Osservare	17 m
-----------	-------------

Riconoscere	9 m
-------------	------------

Identificare	4 m
--------------	------------

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	15 m
------------------------------	-------------

Tipo di visione notturna	IR
--------------------------	-----------

Smart IR	Sì
----------	-----------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	-------------------

Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore
-----------------------	--------------------------------------

ANR (registrazione ridondante in SD)	Sì
--------------------------------------	-----------

Angolo di visione	360°
-------------------	-------------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AI Panoramic Camera Series
-------	-----------------------------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo di telecamera	Fisheye
--------------------	----------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	45.4 x 140 (Ø) mm
------------	--------------------------

Peso netto	700 g
------------	--------------

Peso con confezione	850 g
---------------------	--------------

ASSI

Movimento	Senza movimento
-----------	------------------------

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sì
----------------	-----------

