

Milesight



Registratore ip per 16 canali e 12 mpx di risoluzione

MS-N7016-UH

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
attraversamento di linee	Sí
Contapersone	Sí
VCA	Sí
Classificazione veicolo / umano	Se
Rilevazione del movimento	Se
Video Tamper	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
ANPR	Sí

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	12 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	160Mbps
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Modalità di registrazione	Continuo / Evento (rilevamento movimento, allarme, VCA, analisi intelligente)
Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frecuencia muestreo audio	8KHz / 16KHz
Risoluzioni	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
ANR (registrazione ridondante in SD)	Se
La larghezza di banda in uscita	160Mbps

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

STORAGE

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	2
Uscita allarme	4

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	440 x 320 x 66.8 mm
Peso netto	4100 g
Peso con confezione	6000 g
Telaio	1.5U

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	2
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Sí
Software	Milesight CMS

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	IP
Serie	4K PRO Series

VIDEO

Canali IP	16
Risoluzione telecamere IP	12 Megapíxeles

Numero di hard disk supportati	4
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
Raid	0 / 1 / 5 / 6 / 10

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1

