

# technical datasheet



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Telecamera minidome 4 in 1 (cvi, tvi, ahd e analogico) da 5 megapixel e ottica fissa

**HWT-T150-M**

### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>5 Megapixel</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Immagini al secondo	<b>20fps</b>
Uscita video	<b>1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modalità giorno / notte	<b>Colore</b>
Specchio	<b>On / Off</b>

### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>2560 x 1944</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/25s ~ 1/50,000s</b>
Illuminazione minima	<b>0.01Lux</b>

### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>20 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Sí</b>
EXIR	<b>Si</b>

### DISTANZA DORI

Rilevare	<b>69 m</b>
Osservare	<b>27 m</b>
Riconoscere	<b>14 m</b>
Identificare	<b>7 m</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fissa</b>
Distanzia focale	<b>2.8 mm</b>
Angolo di visione	<b>85°</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>4.3W</b>
Amperaggio	<b>360mA</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP66</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>82.6 x 91 x 69.7 mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso neto	<b>230 g</b>
Peso con confezione	<b>300 m</b>

### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>HiWatch</b>
Tecnología	<b>4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)</b>
Tipo di telecamera	<b>Minidome</b>

### ASSI

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

