



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 16 canali e 2 mpx di risoluzione massima

XVR5116HS-I3

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	2 Mpx
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione egistrazione HDTVI	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione registrazione AHD	2 Megapixel (1080p)
Immagini al secondo Stream	5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / principale CIF (1 ~ 25fps)
Immagini al secondo Flusso extra	D1 / CIF (1 ~ 15fps)
Bit rate video	32Kbps ~ 6144Kbps per canale
Compressione audio	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8 KHz, 16 bit per canale
Velocità audio bits	64Kbps per canale

VIDEO

Canali BNC	16
Canali IP	24, sostituendo i canali BNC
Telecamere IP accettate	16 telecamere BNC + 8 telecamere IP
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse HDTVI	5MP / 4MP / 3MP / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse AHD	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Telecamere CVBS	Sì
Risoluzione telecamere IP	6 Megapíxeles

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivanía / Rack
Dimensioni	260 x 237.9 x 47.6 mm

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sì
Visione remoto	Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

IoT	Sì
POS	Sì
Riconoscimento facciale	Sì
SMD PLUS	Sì, 16 canali (classificazione uomo/veicolo) (solo camere analogiche)
Classificazione veicolo / umano	Se
Rilevazione del movimento	Se
Video Tamper	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	12W
Amperaggio	2000mA

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Modalità di backup	USB / dispositivo di rete
Búsqueda inteligente	Sì
Nº canales simultáneos con cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25
Nº canales simultáneos sin cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	1
USB 3.0	1

technical datasheet

Materiale	Metallo
Peso netto	1170 g
Peso con confezione	1570 g
Telaio	Compact 1U

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	1080P
Resolución VGA	1080P

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	93%

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Sense
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di canali con riconoscimento facciale	2 canali Riconoscimento facciale video (solo telecamere analogiche)
--	--

Gestione del database	Fino a 10 database con 10.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.
-----------------------	---

RS485	1
-------	----------

STORAGE

Numero di hard disk supportati	1
Dimensione massima del hard disk (unità)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

RILEVAMENTO DI VIDEO E ALLARME

Tipo di rilevamento video	Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop
---------------------------	---

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi	2 canali / 10 regole IVS per ogni canale (solo telecamere analogiche)
------------------------------	--

