technical datasheet

HIKVISION°



Registratore ip per 8 canali e 32 mpx di risoluzione

DS-7608NXI-I2/S

REGISTRAZIONE		CARATTERISTIC	CHE DI RETE	
Risoluzione		Numero di	2	
massima di	32 Mpx	porte RJ45		
registrazione		Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	
Larghezza di banda di ingresso	80Mbps	Numero massimo di	128	
Compressione video H	1.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	utenti		
Canali che		Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	
	Mpx y 24 Mpx solo en canal 1 uando el modo Ultra HD esté activado	Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.	
registrazione	delivade	Software	IVMS	
	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2	App	Hik-Connect	
32Mp;	x / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P /	INGRESSI/USCI	TE	
	GA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF /	Ingresso allarme		
La larabazza di	2CIF / CIF / QCIF	USB 2.0	1	
La larghezza di banda in uscita	256Mbps	USB 3.0 1		
USCITA VIDEO		Uscita allarme	1	
Numero di uscita HDMI	1	ALIMENTAZION	NE CONSUMO	
Numero di uscite VGA		modo dell'alimentazione elettrica AC		
Numero di uscite BNC		Tensione 100V ~ 240V		
Risoluzione HDMI	4K	Consumo (w)	15W	
Resolución VGA	1080P	AUDIO		
Risoluzione BNC	704 x 576	Ingressi audio	1	
Segnali video indipendenti Sí		Uscite Audio 1		
MATERIALE E DIMENSIO	NI	Audio bidirezio	nale (Full-duplex) Sí	
Installazione	Scrivania / Rack			
Dimensioni	385 x 315 x 52 mm	Numero di	RICONOSCIMENTO DEL VOLTO	
Materiale	Metallo	canali con	Riconoscimento facciale video a 1	
Peso neto	1600 g	riconoscimento facciale	canale	
Telaio	10	Modalità strana	Avviso di volti non registrati nel database	
AMBIENTE			Fino a 16 database con 10.000 volti in	
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C	Gestione del database	totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine	
Uso	Interno			
Umidità massima	90%		di identificazione a ogni immagine del viso.	
STORAGE		VIDEO		

technical datasheet

Numero di hard disk supportati 2		Canali IP
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB	Risoluzio
Tipo HDD	3,5 SATA"	SISTEMA
INFORMAZIONI GENERALI		POS
Serie	Acusense	VCA
Tecnología	IP	
RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA		
Ricerca intelligente	Sí	
Riproduzione sincronizzata	8	
PROTEZIONE PERIMETRALE		

4 canali / 12 regole IVS per ogni canale

identificazione veicolo per attraversamento di linee e

Riconoscimento secondario umano /

intrusione

Numero di

canali con analisi

Tipo di

Canali IP	8
Risoluzione telecamere IP	12 Megapíxeles
SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE	
POS	Sí
VCA	Sí

