Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica zoom ottico

IPC-HDBW3841R-ZAS

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**8 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Immagini al secondo	**25fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Colore**
Privacy mask	**Fino a 4 zone**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**3Kbps ~ 8192Kbps**
Compressione	**H.265 / H.264**
Main stream	**4K (1 ~ 20fps)**
Sub stream	**704 × 576**
Sub stream 2	**1080P (1 ~ 25fps)**
Filigrana	**Sí**
Specchio	**On / Off**
SSA	**Si**

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	**Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree**
Cambio di scena	**Sí**
Attraversamento della linea	**Sí**
Intrusione	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sí**
Rilevamento audio	**Sí**
Video Tamper	**Sí**
Classificazione veicolo / umano	**Sí**
SMD PLUS	**Sì**

IMMAGINE

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo S, G e T**
Numero massimo di utenti	**20 utenti**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software di gestione	**Smart PSS / DSS / DMSS**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Disconnessione di rete	**Sí**
Conflitto di indirizzi IP	**Sí**
Cybersecurity	**Sì**

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**85 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**280 m**
Osservare (Lente aperta)	**34 m**
Osservare (Lente chiusa)	**112 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**17 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**56 m**
Identificare (Lente aperta)	**9 m**
Identificare (Lente chiusa)	**28 m**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**8.2W**
Amperaggio	**690mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Distanzia focale	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.5**
Angolo di visione	**113°–31°**
Distanza minima di messa a fuoco	**800mm**

MATERIALE E DIMENSIONI

technical datasheet

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**3840 x 2160**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/3 ~ 1/100000s**
Illuminazione minima	**Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux**
Rapporto S / N	**Piu di 56dB**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**40 m**
Tipo di visione notturna	**IR**
Numero di LED	**2**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
Starlight	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	**1 Ingresso**
Compressione audio	**G.711A / G.711U / G.726**
Uscita audio	**1**

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	**512 MB**
Memoria ROM	**128 MB**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	**1 Ingresso / 1 Uscita**

Dimensioni	**89 x 122 (Ø) mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**490 g**
Peso con confezione	**665 g**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**Wiz Sense**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Minidome**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino 256Gb**
Sistemi di stoccaggio	**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
Anomalia di memorizzazione	**Sí**

ASSI

Movimento	**3-Axis**