



Milesight

Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

MS-C5375-FPC-B

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 28 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Sì
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	57 m
Rivelare (Lente chiusa)	283 m
Osservare (Lente aperta)	22 m
Osservare (Lente chiusa)	112 m
Riconoscere (Lente aperta)	11 m
Riconoscere (Lente chiusa)	56 m
Identificare (Lente aperta)	6 m

ANALISI VIDEO

Attraversamento della linea	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Oggetto abbandonato	Sì
Oggetto perso	Sì
Video Tamper	Sì
Mappa di calore	Sì
Contapersone	Sì
Rilevazione di bighellonare	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2592 x 1944
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.4
Angolo di visione	99° ~ 31°
Messa a fuoco automatica	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G, T e Q
Software di gestione	Milesight CMS
Filtro indirizzo IP	Sì
Disconnessione di rete	Sì

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	AI Mini Camera Series
Tecnología	IP

technical datasheet

Identificare (Lente chiusa) **28 m**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio **-40 °C ~ 60 °C**

Grado di protezione **IP67**

Antivandalismo **IK10**

Uso **Interno / Esterno**

Umidità massima **90%**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato **Sì**

Compressione audio **G.711 / G.722 / G.726 / AAC**

Frequenza di campionamento **8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**

Bit rate **16 Kbps ~ 256 Kbps**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna **50 m**

Smart IR **Sì**

Starlight **Sì**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **115 x 130 (Ø) mm**

Peso netto **780 g**

Colore **Nero**

ASSI

Movimento **3-Axis**

Tipo di telecamera **Minidome**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Consumo (w) **9W**

Alimentazione PoE **Sì**

Tipo PoE **PoE 802.3af**

STORAGE

scheda Micro SD **Fino 256Gb**

Sistemi di stoccaggio **NAS / Micro SD / Registratore**

ANR (registrazione ridondante in SD) **Sì**

