## technical datasheet



Risoluzione del sensore

## **HIKVISION®**

Telecamera nascosto ip da 2 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2D25G1-D/NF

Video resolution	2 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sí
HLC	Sí	Numero massimo di	
3D-NR	Sí	utenti	
WDR	WDR (120 dB)	Protezione password	Sí
Immagini al		Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
secondo	50fps	Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Uscita video	RJ45	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale	Vista in diretta simul	tanea Fino a 15 canali
Privacy mask	Sí	Filtro indirizzo IP Sí	
Sistema anti appannamento	Si	Disconnessione di rete Sí	
Tipo di codice	CBR / VBR	AUDIO(TELECAMERE)	
Compressione	H.265 / H.264	Ingresso audio	1 Ingresso
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 50fps)	Compressione <b>G.7</b> audio	711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)	Filtro rumore	SI
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1fps)	Frequenza di campionamento	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz
Filigrana	Sí	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / Bit rate G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192	
Specchio	On / Off	 Uscita audio	Kbps (MP2L2)
ANALISI VIDEO		Oscita addio	
Tipo di rilevamento	Rilevamento attraversamento linea/area	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Cambio di scena	Sí	modo dell'alimentazione elettrica DC	
Attraversamento		Tensione 12V	
della linea	Sí	Consumo (w) 1.5W	
Intrusione	Sí	Amperaggio 130mA	
Rilevazione del movimento	Sí	Tipo PoE No dispone	
Oggetto	Sí	DISTANZA DORI	
abbandonato Oggetto perso	Sí	Rilevare 48 m	
		Osservare 19 m	
Rilevamento audio	Sí	Riconoscere 10 m	
Video Tamper	Sí	Identificare 5 m	
IMMAGINE		ANADIENTE	
Sensore	CMOS ®	AMBIENTE	

1920 x 1080

Temperatura di esercizio

-30 °C ~ 60 °C

## technical datasheet

Dimensione del sensore	1/2.8'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.002Lux
LENTE	
Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F2.5
Angolo di visione	94°
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Nascosto
STORAGE	
Sistemi di stoccaggio	NAS
Anomalia di memorizzazione	Sí
ASSI	
Movimento	1-Axis

Uso	Interno
Umidità massima	95%
MATERIALE E DIMENSIONI	
Peso neto	95 g
Peso con confezione	200 g
VISIONE NOTTURNA	
Distanza di visione notturna	No dispone
SISTEMA (TELECAMERE)	
pulsante reset	Sí

