

# technical datasheet



**HIKVISION®**

Telecamera nascosto ip da 2 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2D25G1-D/NF

## VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>2 Megapixel</b>
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>50fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Automatico / Manuale</b>
Privacy mask	Sí
Sistema anti appannamento	Sí
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Compressione	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>1080P / 720P (1 ~ 50fps)</b>
Sub stream	<b>640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (1fps)</b>
Filigrana	Sí
Specchio	<b>On / Off</b>

## ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	<b>Rilevamento attraversamento linea/area</b>
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
-----------------------------------	-----------

## CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	Sí
Numero massimo di utenti	<b>Fino a 32 utenti</b>
Protezione password	Sí
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vista in diretta simultanea	<b>Fino a 15 canali</b>
Filtro indirizzo IP	Sí
Disconnessione di rete	Sí

## AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	<b>1 Ingresso</b>
Compressione audio	<b>G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b>
Filtro rumore	Sí
Frequenza di campionamento	<b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz</b>
Bit rate	<b>64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)</b>
Uscita audio	1

## IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>1920 x 1080</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.8'</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illuminazione minima	<b>0.002Lux</b>

## DISTANZA DORI

Rilevare	<b>48 m</b>
Osservare	<b>19 m</b>
Riconoscere	<b>10 m</b>
Identificare	<b>5 m</b>

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
--------------------------	-----------------------

# technical datasheet

Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>1.5W</b>
Amperaggio	<b>130mA</b>
Tipo PoE	<b>No dispone</b>
<b>LENTE</b>	
Tipo lente	<b>Fissa</b>
Distanza focale	<b>2.8 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F2.5</b>
Angolo di visione	<b>94°</b>
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	
Serie	<b>PRO</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo di telecamera	<b>Nascosto</b>
<b>STORAGE</b>	
Sistemi di stoccaggio	<b>NAS</b>
Anomalia di memorizzazione	<b>Sí</b>
<b>ASSI</b>	
Movimento	<b>1-Axis</b>

Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>
<b>MATERIALE E DIMENSIONI</b>	
Peso neto	<b>95 g</b>
Peso con confezione	<b>200 g</b>
<b>VISIONE NOTTURNA</b>	
Distanza di visione notturna	<b>No dispone</b>
<b>SISTEMA (TELECAMERE)</b>	
pulsante reset	<b>Sí</b>

