HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera minidome ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-D129H

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**2 Megapixel**
BLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**DWDR**
Immagini al secondo	**25fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Colore**
Privacy mask	**Sí**
Bit rate	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)**
Filigrana	**Sí**
Anti sfarfallio	**Sí**
Specchio	**On / Off**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**6.5W**
Amperaggio	**550mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Antivandalismo	**IK08**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**97.6 x 121.5 (Ø) mm**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí**
Numero massimo di utenti	**Fino a 32 utenti**
Protezione password	**Sí**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software di gestione	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Vista in diretta simultanea	**Fino a 6 canali**
Filtro indirizzo IP	**Sí**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**1920 x 1080**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/3 ~ 1/100000s**
Illuminazione minima	**0.001Lux**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**30 m**
Tipo di visione notturna	**Luz blanca**
Numero di LED	**1**
Full Color	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Fissa**
Distanzia focale	**2.8 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.0**
Angolo di visione	**105.2°**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**ColorVu**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Minidome**

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	**Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)**
Rilevazione del movimento	**Sí**

technical datasheet

Materiale	**Alluminio e plastica**
Peso neto	**550 g**
Peso con confezione	**650 g**

DISTANZA DORI

Rilevare	**44 m**
Osservare	**18 m**
Riconoscere	**9 m**
Identificare	**4 m**

ASSI

Movimento	**2-Axis**

Video Tamper	**Sí**