



Rilevatore volumetrico cablato

VXI-AM

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Distanza di rilevamento	12 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Altezza di installazione	0.8 m ~ 1.2 m
Copertura PIR	2.5 m ~ 12 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 1,5 m/s
Zone di rilevamento	16
Antimasking	Sì
Periodo di allarme	2.0 ± 1 s
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9.5V ~ 18V
Amperaggio	25mA

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Interruptores DIP
RF interferenza	No alarm 10 V / m

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP55
Uso	Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	71.3 x 185 x 105 mm
Peso netto	370 g
Peso con confezione	510 g

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Ora di inizio	60 s

