

**Milesight**



**Registratore ip per 16 canali e 8 mpx di risoluzione con 16 porte PoE**

**MS-N5016-PE**

## SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Oggetto abbandonato	<b>Sí</b>
Oggetto perso	<b>Sí</b>
attraversamento di linee	<b>Sí</b>
POS	<b>Sí</b>
Riconoscimento facciale	<b>Sí</b>
Contapersone	<b>Sí</b>
Rilevazione del movimento	<b>Se</b>
Video Tamper	<b>Si</b>
Rilevazione di bighellonare	<b>Si</b>
ANPR	<b>Si</b>

## REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	<b>8 Mpx</b>
Larghezza di banda di ingresso	<b>80Mbps</b>
Compressione video	<b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b>
Modalità di registrazione	<b>Continuo / Evento (rilevamento movimento, allarme, VCA, analisi intelligente)</b>
Compressione audio	<b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>
Frecuencia muestreo audio	<b>8KHz / 16KHz</b>
Risoluzioni	<b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF</b>
ANR (registrazione ridondante in SD)	<b>Se</b>
La larghezza di banda in uscita	<b>50Mbps</b>

## USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	<b>1</b>
Numero di uscite VGA	<b>1</b>
Risoluzione HDMI	<b>4K</b>
Resolución VGA	<b>1080P</b>

## AMBIENTE

## CARATTERISTICHE DI RETE

Porte PoE	<b>16</b>
Numero di porte RJ45	<b>1</b>
Velocità RJ45	<b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>
ONVIF	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>802.3at / af</b>
Consumo PoE	<b>200W</b>
Software	<b>Milesight CMS</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Rack</b>
Dimensioni	<b>380 x 317.6 x 51.8 mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso netto	<b>2700 g</b>
Peso con confezione	<b>3720 g</b>
Telaio	<b>1U</b>

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>100V ~ 240V</b>
Consumo (w)	<b>8.5W</b>

## STORAGE

Numero di hard disk supportati	<b>2</b>
Dimensione massima del hard disk (unità)	<b>10 TB</b>
Tipo HDD	<b>3,5 SATA"</b>

## SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	<b>4K PoE Series</b>
Tecnología	<b>IP</b>

## AUDIO

Ingressi audio	<b>1</b>
Uscite Audio	<b>1</b>

# technical datasheet

Temperatura di esercizio -10 °C ~ 55 °C

Uso Interno

Umidità massima 90%

## INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme 4

USB 2.0 2

Uscita allarme 1

## VIDEO

Canali IP 16

Risoluzione telecamere IP 8 Megapixeles

