



Rilevatore volumetrico cablato 40 m

CH10073001



RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	2.5 m ~ 4 m
Rilevazione dell'angolo	15°
Distanza di rilevamento	40 m
Copertura	40 m x 10 m
Velocità di rilevamento	0,2 m/s ~ 5 m/s
Antimasking	Sì
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico
360PROtect™	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Wall / Post
Dimensioni	358 x 188 x 290 mm
Materiale	Asa
Peso netto	990 g
Peso con confezione	2000 g

CERTIFICAZIONE

Grado	3
Normativa	EN50131

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	10.5V ~ 30V
Amperaggio	20mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Interno / Esterno

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
-----------------	------------

