technical datasheet





Rilevatore tenda volumetrica cablato regolabile 75 m / 105 m / 150 m

CH10033101

RILEVAMENTO

| Tipo di rivelatore | Cablato |
|------------------------------|------------------------------------|
| Distanza di rilevamento | Regolabile 75 m / 105 m / 150 m |
| Rilevazione dell'angolo | 1.3° |
| Altezza di installazione | 2.5 m ~ 4 m |
| Copertura | 150 m x 3.3 m |
| Velocità di rilevamento | 0,2 m/s ~ 5 m/s |
| Antimasking | Sí |
| Tecnologia di rilevazione | Tenda volumetrica |
| 360PROtect™ | Sì |

MATERIALE E DIMENSIONI

| Installazione | Wall / Post |
|---------------------|--------------------|
| Dimensioni | 358 x 188 x 290 mm |
| Materiale | Asa |
| Peso neto | 1070 g |
| Peso con confezione | 2000 g |

CERTIFICAZIONE

| Grado | 3 |
|-----------|---------|
| Normativa | EN50131 |

INFORMAZIONI GENERALI

| Serie | ADPRO® PRO I |
|-------|--------------|
| Serie | ADPRO® PRO |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
|-----------------------------------|-------------------|
| Tensione | 10.5V ~ 30V |
| Amperaggio | 20mA |
| AMBIENTE | |
| Temperatura di esercizio | -20 °C ~ 60 °C |
| Grado di protezione | IP65 |
| Uso | Interno / Esterno |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Indicatori LED | Sí |
| Tamper | Sí |

SENSORE

Tipo di sensore PIR

