



AJAX

Rilevatore volumetrico e rottura  
del vetro cablato

COMBIPROTECT-FIBRA-B

## RILEVAMENTO

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo di rivelatore              | <b>Cablato</b>                           |
| Distanza di rilevamento         | <b>12 m</b>                              |
| Rilevazione dell'angolo         | <b>88.5° Orizzontale / 80° Verticale</b> |
| Altezza di installazione        | <b>2.4 m</b>                             |
| Velocità di rilevamento         | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>                   |
| Immunità agli animali domestici | <b>Fino a 20 kg e 50 cm</b>              |
| Elemento sensibile              | <b>Microfono electret</b>                |
| Rilevazione rottura vetri       | <b>Sì, hasta 9 metros</b>                |
| Microfono                       | <b>Copertura a 180</b>                   |
| Tecnologia di rilevazione       | <b>Volumetrico e rottura del vetro</b>   |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Compatibilità               | <b>Centrali Fibra Ajax</b>     |
| Indicatori LED              | <b>Sì</b>                      |
| Tamper                      | <b>Sì</b>                      |
| Tipo di connessione         | <b>BUS</b>                     |
| Protezione da falsi allarmi | <b>Sì, analisi algoritmica</b> |
| Distanza di trasmissione    | <b>Fino a 2000 m</b>           |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC (tramite Hub Hybrid BUS)</b> |
| Tensione                          | <b>24V</b>                         |

## SENSORE

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Tipo di sensore | <b>PIR e microfono</b>             |
| Sensibilità PIR | <b>Selezionabile LO / MID / HI</b> |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Dimensioni          | <b>110 x 103 x 81 mm</b> |
| Materiale           | <b>Plastica</b>          |
| Peso netto          | <b>80 g</b>              |
| Peso con confezione | <b>120 g</b>             |
| Colore              | <b>Bianco</b>            |

## AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP50</b>           |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>75%</b>            |

## CERTIFICAZIONE

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grado     | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

