Videocitofono ip de superficie

VTO3311Q-WP

TELECAMERA

Risoluzione	**2 Mpx**
Sensore	**CMOS**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Angolo di visione orizzontale	**125°**
Angolo di visualizzazione diagonale	**139°**
Visione notturna	**Sí**
Giorno / Notte	**Imagen en color**
Compressione video	**H.265**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Amperaggio	**1000mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**
Consumo in standby	**3W**
Consumo acceso	**6W**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP65**
Antivandalismo	**IK08**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**90%**

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	**RTSP / DNS / P2P / UPnP / RTP / RTMP / SIP / SSH**
Wi-Fi	**Sí**
Tipo de Wi-Fi	**IEEE802.11 b / g / n**
ONVIF	**Sì**

APERTURA

Chiama elementi	**1 / 2 / 4 semplici pulsanti**
Lettore di prossimità	**Sì**

SISTEMA (REGISTRATORI)

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	**1**
RS485	**1**
Sensore porta	**1**
Pulsante di uscita	**1**
Ingresso di blocco	**1**
Uscita allarme	**1**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Superficie**
Dimensioni	**188.1 x 107.2 x 30 mm**
Materiale	**Alluminio anodizzato**
Peso neto	**55 g**
Peso con confezione	**820 g**

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	**1**
Uscita audio	**Altoparlante incorporato**
Audio bidirezionale	**Sí**
Compressione audio	**G.711A/G.711U/PCM**

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	**Sí**
Slot di memoria	**SD fino a 256Gb**

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	**IP**

Processore	**Embedded Processor**