technical datasheet





Rilevatore volumetrico cablato FLX-S-ST

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di	2 m ~ 3 m
installazione	2111 ** 5111
Rilevazione	85° / 5° (a seconda della
dell'angolo	configurazione larga/stretta)
Distanza di	12 m / 18 m (a seconda della
rilevamento	configurazione larga/stretta)
Immunità agli	Sí
animali domestici	31
Periodo di allarme	2.0 s ± 0.5 s
Tecnologia di	Volumetrico
rilevazione	volumetrico

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Interruptores DIP
Compensazione della temperatura digitale	Sì
Modalità operative	Fascio largo / Fascio stretto a seconda della posizione dell'obiettivo e del DIP Switch

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	130 x 62 x 56 mm	
Peso neto	90 g	
Peso con confezione	120 g	

CERTIFICAZIONE

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9.5V ~ 16V
Amperaggio	10mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 50 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì

