

HIKVISION®

Telecamera dual (termico/reale)
con ottica da 6.9 mm

DS-2TD2628T-7/QA

**VIDEO (TELECAMERE)**

Video resolution	4 Megapixel
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 352 x 288 (25fps)
Flusso termico principale	1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)
Sub stream Thermic	704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC / AC
Tensione	12V / 24V
Consumo (w)	8.5W
Amperaggio	800mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione e allarme antincendio	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
Rilevazione di fumo	Sì

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	6.4 mm

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S y G
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 20 canali
Filtro indirizzo IP	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 65 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	4KV

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.009Lux

TELECAMERA TERMICA

Sensore	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Risoluzione del sensore	256 x 192
Dimensione pixel	12 um
Sensibilità termica	Minore o uguale a 40 mK
Gamma di spettri	8 um ~ 14 um

LENTE TERMICA

Tipo di lente	Fissa
Lunghezza focale	6.9 mm
Angulo	24.9°
Apertura massima del diaframma	F/1.0

Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	53°
Filtro IR	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	321.3 x 106.1 x 107 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	1550 g
Peso con confezione	2300 g

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Dual (termico/reale)
Serie	HeatPro

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Uscita audio	1

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	2 Ingressi / 2 Uscite
Vídeo	1 x 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Optional)
RS485	1 Ingresso

VEICOLI A DISTANZA EFFICACE

Individuare	881 m
Riconoscere	220 m
Identificare	110 m

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

Intervallo di temperatura	-20°C ~ 550 °C
Accuratezza della temperatura	± 2°C

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
IR ON/Off	Automatico / Manuale

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sì

DISTANZA EFFICACE UMANA

Individuare	287 m
Riconoscere	72 m
Identificare	36 m

TIOC

Sirena	Sì
Luce	bianca

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

