technical datasheet



Filtro indirizzo IP

DISTANZA DORI

HIKVISION®

Telecamera ptz ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2DE2A404IW-DE3/W

VIDEO (TELECAMERE)		ANALISI VIDEO	
Video resolution	4 Megapixel	Tipo di rilevamento	Rilevamento attraversamento
BLC	Sí	Eunciones IA	linea/area Detección facial
HLC	Sí	Attraversamento	
3D-NR	Sí	della linea	Sí
AGC	Sí	Intrusione	Sí
AWB	Sí	Rilevamento facciale Sí	
WDR	WDR (120 dB)	Rilevazione del movimento Sí	
Immagini al secondo	25fps	Oggetto abbandonato	Sí
Uscita video	RJ45	Oggetto perso	Sí
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale	Rilevamento audio	Sí
Zoom digitale	16x	Video Tamper	Sí
Privacy mask	Fino a 24 zone	LENTE	
Sistema anti appannamento	Si	Tipo lente Zoom ottico	
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Zoom ottico 4x	
Main stream	4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)	Distanzia focale 2.8 mm ~ 12 mm	
Sub stream	704 × 576 / 640 × 480 / 352 ×	Apertura massima del diaframma F/1	
	288 (25fps)	Angolo di visione 96.9° ~ 31.6°	
Sub stream 2	704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)	Messa a fuoco automatica Si	
Filigrana	Sí	Velocità dello zoom 2 s	
Specchio	On / Off	Filto IR Sí	
CARATTERISTICHE DI	RETE	ALIMENTAZIONE CON	ISUMO
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)	modo dell'alimentazio	ne elettrica DC
Wi-Fi	Sí	Tensione 12V	
ONVIF	Sì, tipo S, G e T	Consumo (w) 11.2W	
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti	Amperaggio	940mA
Protezione password	Sí	Alimentazione PoE	
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox /	Tipo PoE	PoE 802.3af
Software di gestione	Safari iVMS-4200 / Hik-Central PRO	Alimentador incluido Sì	
Vista in diretta	Fino a 20 canali	IMMAGINE	
simultanea	FIIIU a ZU Callall	Sensore	CMOS ®

Sí

Risoluzione del sensore

Dimensione del sensore

2560 x 1440

1/2.81

technical datasheet

Rivelare (Lente ap	erta) 61 m	Velocità dell'otturatore elettronico	1/1s ~ 1/30,000s	
Rivelare (Lente ch	iusa) 187 m	•		
Osservare (Lente a	<u> </u>	Illuminazione minima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux	
Osservare (Lente d	<u> </u>	Rapporto S / N	Más de 52dB	
Riconoscere (Lent	e aperta) 12 m	PTZ		
Riconoscere (Lent	e chiusa) 37 m	Gamma pan / tilt	Orizzontale 355 ° / verticale	
Identificare (Lente	e aperta) 6 m	'	90 ° Orizzontale 100 ° / s /	
Identificare (Lente	e chiusa) 19 m		Verticale 100 °/s	
AUDIO(TELECAMI	ERE)	Velocidad entre presets	Orizzontale 100 ° / s / Verticale 100 ° / s	
Microfono	Sí	Memorie	300	
incorporato		Posizione dopo	Ritorna alla posizione prima	
Ingresso audio	1 Ingresso		del fallimento	
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / MP3 / PCM		VISIONE NOTTURNA	
Filtro rumore	SI	Distanza di visione nottu	urna 20 m	
Frequenza di	16 kHz / 32 kHz / 48 kHz (AAC) / 16		IR	
campionamento	kHz / 32 kHz / 48 kHz (MP2L2) / 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 64 kHz (PCM)		850 nm	
B.:.	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 /	DarkFighter	Si	
G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 32 Kbps (PCM)		INFORMAZIONI GENERALI		
Uscita audio	1	Serie	PRO	
AMBIENTE		 Tecnología	IP	
Temperatura di es	sercizio -20 °C ~ 60 °C	Tipo di telecamera	PTZ	
Grado di protezior	ne IP66	STORAGE		
Antivandalismo	IK10	scheda Micro SD	Fino 256Gb	
Uso	Interno / Esterno	Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro	
Umidità massima	90%		SD adante in	
Protección contra rayos		SD)	Sí	
WI-FI		SISTEMA (TELECAMERE	Ξ)	
Standard Wi-	IEEE000 11 h / /	pulsante reset Sí		
Fi	IEEE802.11 b / g / n			
Gamma di frequenza	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz			
Canale a	20 / 40 MHz		•	
banda larga Sicurezza 64	4/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA			
SICUIEZZA	- PSK / WPA2 - PSK			
MATERIALE E DIM	MENSIONI			
Dimensioni 101.7 x 130.7 (Ø) mm				
Peso neto	600 g			
Peso con confezio	ne 970 g			
ASSI				
Movimento	2-Axis			