# technical datasheet

# P A R A D O X



Centrale cablata con 8 zone a bordo

SP6000+

Modulo vocale	Sì, con il modulo VDMP3
esterno	Si, con il moddio V Divies
IP	Sì, con il modulo IP150
GPRS	Sì, con il modulo PCS
GSM	Sì, con il modulo PCS
Programmazione	Installatore, insegnante e manutenzione
Bus di espansione	Sì, 4 fili

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	16.5V
Amperaggio	2000mA
Supporto batteria	Sí, 12V 4 ~ 7 Ah
Consumo in standby	55mA

## ZONE

Numero massimo di zone	32
Zone cablate a bordo	8
ATZ (Zone doppie)	Sí, hasta 16 zonas

#### PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	2
Codici utente	32

## INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	Cablata
------------------	---------

#### **AMBIENTE**

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

#### CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131
Classe ambientale	II

#### **EXTRA**

Calendario	Sí
Software Update	Sí
Applicazione mobile	INSITE GOLD

#### **USCITE PROGRAMMABILI**

Bordo	2
Massimo di PGM	16

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni 190 x 90 mm

