




## Posto esterno modulare per videocitofono ip con schermo da 3 "

**VTO4202FB-MS**

### AMBIENTE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 60 °C    |
| Grado di protezione      | IP65              |
| Antivandalismo           | IK07              |
| Uso                      | Interno / Esterno |
| Umidità massima          | 90%               |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Dimensioni          | 100 x 100 x 31 mm |
| Materiale           | Alluminio         |
| Peso netto          | 220 g             |
| Peso con confezione | 350 g             |
| Colore              | Nero              |

### SISTEMA (REGISTRATORI)

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Processore        | Embedded Processor |
| Sistema operativo | Embedded LINUX     |

### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo          | Posto esterno modulare per videocitofono IP con schermo da 3 ' |
| Compatibilità | VTO4202FB                                                      |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Ingresso di alimentazione | DC 5V |
| Uscita di alimentazione   | DC 5V |

### CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

|             |    |
|-------------|----|
| Touchscreen | No |
|-------------|----|

