



Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HDBW2441R-ZAS

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)
Sub stream	704 × 576
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	64 m
Rivelare (Lente chiusa)	210 m
Osservare (Lente aperta)	26 m
Osservare (Lente chiusa)	84 m
Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Riconoscere (Lente chiusa)	42 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	21 m

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/2.9"

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	6 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Filtro indirizzo IP	Sì
Disconnessione di rete	Sì
Cybersecurity	Sì, video crittografato

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD PLUS	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	7.7W
Amperaggio	670mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.5
Angolo di visione	104° ~ 29°

technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
--------------------------------------	-----------------

Illuminazione minima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
----------------------	----------------------------------

Rapporto S / N	Piu di 56dB
----------------	-------------

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	40 m
------------------------------	------

Tipo de visión nocturna	IR
-------------------------	----

Numero di LED	2
---------------	---

IR ON/Off	Automatico / Manuale
-----------	----------------------

Starlight	Sí
-----------	----

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
--------------------------	----------------

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

Antivandalismo	IK10
----------------	------

Uso	Interno / Esterno
-----	-------------------

Umidità massima	95%
-----------------	-----

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	94 x 122 (Ø) mm
------------	-----------------

Materiale	Metallo
-----------	---------

Peso netto	520 g
------------	-------

Peso con confezione	680 g
---------------------	-------

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	128 MB
-------------	--------

Memoria ROM	128 MB
-------------	--------

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
---------	-----------------------

Distanza minima di messa a fuoco	800mm
----------------------------------	-------

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
-----------------------	----

Ingresso audio	1 Ingresso
----------------	------------

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
--------------------	-------------------------------

Uscita audio	1
--------------	---

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	IP
------------	----

Tipo di telecamera	Minidome
--------------------	----------

Serie	Serie 2X41
-------	------------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	------------

Sistemi di stoccaggio	FTP / SFTP / Micro SD
-----------------------	-----------------------

Anomalia di memorizzazione	Sí
----------------------------	----

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

