technical datasheet



Illuminazione minima



Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

HWI-B620HA-Z

VIDEO (TELECAMERE)		DISTANZA DORI	
Video resolution	2 Megapixel	Rivelare (Lente apert	a) 42 m
BLC	Sí	Rivelare (Lente chius	a) 140 m
HLC	Sí	Osservare (Lente ape	erta) 17 m
3D-NR	Sí	Osservare (Lente chi	usa) 56 m
AGC	Sí	Riconoscere (Lente a	perta) 9 m
AWB	Sí	Riconoscere (Lente c	chiusa) 28 m
WDR	DWDR	Identificare (Lente ap	perta) 4 m
Immagini al secondo	25fps	Identificare (Lente ch	niusa) 14 m
Uscita video	RJ45	ALIMENTAZIONE CC	NSUMO
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale	modo dell'alimentaz	
Privacy mask	Sí	Tensione	12V
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps	Consumo (w)	12.9W
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Amperaggio	900mA
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Alimentazione PoE	Sí
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)	Tipo PoE	PoE 802.3af
Filigrana	Sí	LENTE	
Specchio	On / Off	Tipo lente	Zoom ottico
CARATTERISTICHE DI RETE		Distanzia focale	2.8 mm ~ 12 mm
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Apertura massima d	el diaframma F/1.6
ONVIF	Sì, tipo S, G e T	Angolo di visione	102.4° ~ 31.2°
Numero massimo di utenti		Filto IR	Sí
Protezione password	Sí	AMBIENTE	
·	Explorer / Chrome / Firefox	Temperatura di eser	cizio -30 °C ~ 60 °C
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect	Grado di protezione	IP67
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	Uso	Interno / Esterno
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali	Umidità massima	95%
IMMAGINE		ANALISI VIDEO	
Sensore	CMOS ®	Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Risoluzione del sensore	1920 x 1080	 Video Tamper	(classificazione persona/veicolo) Sí
Dimensione del sensore	1/2.9'	Classificazione	
Velocità dell'otturatore elet	tronico 1/3 ~ 1/100000s	veicolo / umano	Sì
Illuminazione minima	0.0051.ux	Rilevazione del	S) (parsona a voicali)

0.005Lux

movimento 2.0

Sì (persone e veicoli)

technical datasheet

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	IR
EXIR	Si
Lunghezza d'onda	850 nm

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	244.4 x 105 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso neto	700 g
Peso con confezione	990 g

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset Sí

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ASSI

Movimento 3-Axis

