## technical datasheet





# Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

HWI-D640HA-Z

VIDEO (TELECAMERE)		DISTANZA DORI	
Video resolution	4 Megapixel	Rivelare (Lente aperta)	61 m
BLC	Sí	Rivelare (Lente chiusa)	200 m
HLC	Sí	Osservare (Lente aperta)	24 m
3D-NR	Sí	Osservare (Lente chiusa)	80 m
AGC	Sí	Riconoscere (Lente aperta)	12 m
AWB	Sí	Riconoscere (Lente chiusa)	40 m
WDR	WDR (120 dB)	Identificare (Lente aperta)	6 m
Immagini al secondo	20fps	Identificare (Lente chiusa)	20 m
Uscita video	RJ45	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Modalità giorno /	Automatico / Manuale	modo dell'alimentazione elettrica	DC
notte Privacy mask	Sí	Tensione	12V
Tipo di codice	CBR / VBR	Consumo (w)	11.5W
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps	Amperaggio	800mA
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Alimentazione PoE	Sí
4Mnx (1	~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~	Tipo PoE	PoE 802.3af
Main stream	25fps)	LENTE	
Sub stream 720P	/ 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Tipo lente	Zoom ottico
Filigrana	Sí	Distanzia focale	2.8 mm ~ 12 mm
Specchio	On / Off	——————————————————————————————————————	F/1.6
CARATTERISTICHE DI RETE		Angolo di visione	95.8° ~ 29.2°
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Filto IR	Sí
ONVIF	Sì, tipo S, G e T	VISIONE NOTTURNA	
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti	Distanza di visione notturna	30 m
Protezione password	Sí	Tipo di visione notturna	<del></del>
·	Explorer / Chrome / Firefox	EXIR	IR Si
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect	Lunghezza d'onda	
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	Lungnezza d onda	850 nm
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali	MATERIALE E DIMENSIONI	
		Dimensioni	99.9 x 141 (Ø) mm
IMMAGINE	01400	Materiale	Metallo e plastica
Sensore	CMOS ®	Peso neto	790 g
Risoluzione del sensore	2560 x 1440	Peso con confezione	960 g
Dimensione del sensore	1/3'	INFORMAZIONI CENEDALI	

INFORMAZIONI GENERALI

## technical datasheet

Movimento

Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.005Lux
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

### ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Video Tamper	Sí
Classificazione	Sì
veicolo / umano	<u> </u>
Rilevazione del	Sì (persone e veicoli)
movimento 2.0	Si (persone e veicon)

#### STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD

#### SISTEMA (TELECAMERE)

· ·	
nulcanto rocot	Ci
pulsante reset	31

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome
ASSI	

3-Axis

