technical datasheet



10/100/1000

10



Switch 10 porte con 8 porte PoE VK-SWITCH-1008POE-120-G

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Amperaggio	2200mA
Consumo in standby	6W
Consumo acceso	120W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	120W
Alimentador incluido	Sì
PORTE ETHERNET	
Porte POE	8
Puertos Uplink	2
10 / 100 / 1000 Base-T	8
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000

MATERIALE E DIMENSIONI

Numero di porte Ethernet

Velocità porte uplink

Installazione	Desktop / parete
Dimensioni	195 x 130 x 40 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	690 g
Peso con confezione	920 g

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	2K

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP30
Uso	Interno
Umidità massima	90%
Protección contra rayos	4KV

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	20 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	14.88 Mpps
Massima distanza di trasmissione	100 m
Memoria Buffer	2 Mb

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

