



## Centrale incendio

### CCD-102

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>90V ~ 264V</b>
Supporto batteria	<b>Ingresso disponibile</b>
Modello di batteria	<b>2 x 7.5Ah</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-5 °C ~ 50 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP30</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>439 x 268 x 112 mm</b>
Peso neto	<b>1800 g</b>
Peso con confezione	<b>2240 g</b>

#### ZONAS (INCENDIO)

Numero massimo di zone	<b>2</b>
Numero massimo di rilevatori per zona	<b>32</b>

#### ATRIBUTOS

Multilingua	<b>Sí</b>
-------------	-----------

#### USCITE (INCENDIO)

Relè di guasto	<b>1</b>
Relè di allarme	<b>1</b>
Uscita sirena	<b>Sí, con ritardo di 0 ~ 10 min</b>
Uscita di allarme 24V DC	<b>Sí</b>

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	<b>Convencional</b>
Tipo di centrale	<b>Incendio</b>

#### CERTIFICAZIONE

Normativa	<b>EN54-2 / EN54-4 / EN54-13</b>
-----------	----------------------------------

#### COMUNICACION (INCENDIO)

Software	<b>Detnov Cloud</b>
----------	---------------------

