



Centrale incendio

CCD-104

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | AC |
| Tensione | 90V ~ 264V |
| Supporto batteria | Ingresso disponibile |
| Modello di batteria | 2 x 7.5Ah |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Temperatura di esercizio | -5 °C ~ 50 °C |
| Grado di protezione | IP30 |
| Uso | Interno |
| Umidità massima | 95% |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Dimensioni | 439 x 268 x 112 mm |
| Peso neto | 1870 g |
| Peso con confezione | 2270 g |

ZONAS (INCENDIO)

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Numero massimo di zone | 4 |
| Numero massimo di rilevatori per zona | 32 |

ATRIBUTOS

| | |
|-------------|-----------|
| Multilingua | Sí |
|-------------|-----------|

USCITE (INCENDIO)

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Relè di guasto | 1 |
| Relè di allarme | 1 |
| Uscita sirena | Sí, con ritardo di 0 ~ 10 min |
| Uscita di allarme 24V DC | Sí |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|------------------|---------------------|
| Tecnología | Convencional |
| Tipo di centrale | Incendio |

CERTIFICAZIONE

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Normativa | EN54-2 / EN54-4 / EN54-13 |
|-----------|----------------------------------|

COMUNICACION (INCENDIO)

| | |
|----------|---------------------|
| Software | Detnov Cloud |
|----------|---------------------|

