



HIKVISION
accessories

Videocitofono a 2 fili con camera

DS-KD8003Y-IME2

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
RS485	1
Sensore porta	2
Pulsante di uscita	2
Blocco di uscita	2
Connettore del modulo aggiuntivo	1

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	Powered via DS-KAD704Y
Consumo (w)	4W
Uscita di alimentazione	DC 12V

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Compressione audio	G.711A / G.711U

APERTURA

Chiama elementi	Pulsante semplice
-----------------	--------------------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie / incorporamento
Dimensioni	100 x 98 x 42 mm
Peso netto	380 g
Peso con confezione	510 g

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Angolo di visione orizzontale	146°
Giorno / Notte	ICR
Compressione video	H.264

CAPACITÀ

Registri	2000
Cancelli collegati	500
Numero massimo di sotto-moduli	16

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnologia	2 Fili
Tipo	Videocitofono a 2 fili con camera

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sì
--------	-----------

