

# technical datasheet



## Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

IPC-HDW3849H-AS-PV-S4

### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>8 Megapixel</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Colore</b>
Privacy mask	<b>Fino a 8 zone</b>
Sistema anti appannamento	<b>Si</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps</b>
Compressione	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4K (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576</b>
Sub stream 2	<b>1080P (1 ~ 25fps)</b>
Filigrana	<b>Sí</b>
Specchio	<b>On / Off</b>
SSA	<b>Si</b>

### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo S, G e T</b>
Numero massimo di utenti	<b>20 utenti</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Disconnessione di rete	<b>Sí</b>
Conflitto di indirizzi IP	<b>Sí</b>
Cybersecurity	<b>Si</b>

### VISIONE NOTTURNA

### ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	<b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b>
Cambio di scena	<b>Sí</b>
Attraversamento della linea	<b>Sí</b>
Intrusione	<b>Sí</b>
Rilevazione del movimento	<b>Sí (4 aree)</b>
Rilevamento audio	<b>Sí</b>
Video Tamper	<b>Sí</b>
Classificazione veicolo / umano	<b>Sí</b>
SMD 4.0	<b>Sí</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>10.2W</b>
Amperaggio	<b>850mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>3840 x 2160</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.8'</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illuminazione minima	<b>Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux</b>

Rapporto S / N	<b>Piu di 56dB</b>
----------------	--------------------

### AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	<b>Sí</b>
Ingresso audio	<b>1 Ingresso</b>
Altoparlante incorporato	<b>Sí</b>
Compressione audio	<b>G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM</b>

# technical datasheet

Distanza di visione notturna

**30 m**

Tipo di visione notturna

**Dual light (IR+Luz blanca)**

Numero di LED

**1**

IR ON/Off

**Automatico / Manuale**

Luce bianca

**1**

Smart Dual Illumination

**Sí**

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio

**-40 °C ~ 60 °C**

Grado di protezione

**IP67**

Uso

**Interno / Esterno**

Umidità massima

**95%**

## LENTE

Tipo lente

**Fissa**

Distanza focale

**2.8 mm**

Angolo di visione

**106°**

Distanza minima di messa a fuoco

**2000mm**

## INFORMAZIONI GENERALI

Serie

**TIOC**

Tecnología

**IP**

Tipo di telecamera

**Minidome**

## SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM

**512 MB**

Memoria ROM

**128 MB**

## ASSI

Movimento

**3-Axis**

Uscita audio

**1**

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni

**110.9 x 122 (Ø) mm**

Materiale

**Metallo**

Peso neto

**750 g**

Peso con confezione

**910 g**

## DISTANZA DORI

Rilevare

**91 m**

Osservare

**36 m**

Riconoscere

**18 m**

Identificare

**9 m**

## STORAGE

scheda Micro SD

**Fino 256Gb**

Sistemi di stoccaggio

**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**

Anomalia di memorizzazione

**Sí**

## TIOC

Sirena

**Si**

Luce

**Luce blu / rossa**

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme

**1 Ingresso / 1 Uscita**

