



Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

IPC-HDW3849H-AS-PV-S4

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 8 zone
Sistema anti appannamento	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off
SSA	Sí

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sí (4 aree)
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
Cybersecurity	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	1
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	1
Smart Dual Illumination	Sì

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Uscita audio	1

DISTANZA DORI

technical datasheet

Classificazione veicolo / umano	Sì
---------------------------------	-----------

SMD 4.0	Sì
---------	-----------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
-----------------------------------	-----------

Tensione	12V
----------	------------

Consumo (w)	10.2W
-------------	--------------

Amperaggio	850mA
------------	--------------

Alimentazione PoE	Sì
-------------------	-----------

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

LENTE

Tipo lente	Fissa
------------	--------------

Distanza focale	2.8 mm
-----------------	---------------

Angolo di visione	106°
-------------------	-------------

Distanza minima di messa a fuoco	2000mm
----------------------------------	---------------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
--------------------------	-----------------------

Grado di protezione	IP67
---------------------	-------------

Uso	Interno / Esterno
-----	--------------------------

Umidità massima	95%
-----------------	------------

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo di telecamera	Minidome
--------------------	-----------------

Serie	TiOC
-------	-------------

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	512 MB
-------------	---------------

Memoria ROM	128 MB
-------------	---------------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Rilevare	91 m
----------	-------------

Osservare	36 m
-----------	-------------

Riconoscere	18 m
-------------	-------------

Identificare	9 m
--------------	------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	110.9 x 122 (Ø) mm
------------	---------------------------

Materiale	Metallo
-----------	----------------

Peso netto	750 g
------------	--------------

Peso con confezione	910 g
---------------------	--------------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	-------------------

Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
-----------------------	------------------------------------

Anomalia di memorizzazione	Sì
----------------------------	-----------

TIOC

Sirena	Sì
--------	-----------

Luce	Luce blu / rossa
------	-------------------------

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
---------	------------------------------

