



Telecamera minidome ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HDBW2241R-ZAS

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	44 m
Rivelare (Lente chiusa)	145 m
Osservare (Lente aperta)	18 m
Osservare (Lente chiusa)	58 m
Riconoscere (Lente aperta)	9 m
Riconoscere (Lente chiusa)	29 m
Identificare (Lente aperta)	4 m
Identificare (Lente chiusa)	15 m

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	6 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì
Cybersecurity	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD PLUS	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.3W
Amperaggio	530mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno

technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
--------------------------------------	-----------------

Illuminazione minima	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
----------------------	----------------------------------

Rapporto S / N	Piu di 56dB
----------------	-------------

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
------------	-------------

Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	------------------

Apertura massima del diaframma	F/1.5
--------------------------------	-------

Angolo di visione	108° ~ 30°
-------------------	------------

Distanza minima di messa a fuoco	800mm
----------------------------------	-------

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	40 m
------------------------------	------

Tipo de visión nocturna	IR
-------------------------	----

Numero di LED	2
---------------	---

IR ON/Off	Automatico / Manuale
-----------	----------------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	93.4 x 122 (Ø) mm
------------	-------------------

Materiale	Metallo
-----------	---------

Peso netto	520 g
------------	-------

Peso con confezione	680 g
---------------------	-------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	------------

Sistemi di stoccaggio	FTP / SFTP / Micro SD
-----------------------	-----------------------

Anomalia di memorizzazione	Sì
----------------------------	----

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
---------	-----------------------

Umidità massima	95%
-----------------	-----

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
-----------------------	----

Ingresso audio	1 Ingresso
----------------	------------

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
--------------------	-------------------------------

Uscita audio	1
--------------	---

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	IP
------------	----

Tipo di telecamera	Minidome
--------------------	----------

Serie	Serie 2X41
-------	------------

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	128 MB
-------------	--------

Memoria ROM	128 MB
-------------	--------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

