## technical datasheet





### Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

### IPC-HDBW2841E-S

Video	8 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
resolution BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S, G e T
HLC	Sí	Numero massimo di utenti	20 utenti
3D-NR	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Sí	Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Sí	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Disconnessione di rete	Sí
Immagini al secondo	20fps	Conflitto di indirizzi IP	Sí
Uscita video	RJ45	Cybersecurity	Sì
Modalità giorno / notte	Colore	IMMAGINE	
Privacy mask	Fino a 4 zone	Sensore	CMOS ®
Tipo di codice	CBR / VBR	Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265:	Dimensione del sensore	1/2.7'
	12Kbps ~ 8192Kbps	Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Compressione	H.265 / H.264	Illuminazione minima	Color: 0.009Lux / B/W:
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)		0.0009Lux
Sub stream	704 × 576	Rapporto S / N	Piu di 56dB
Filigrana	Sí	LENTE	
Specchio	On / Off	Tipo lente	Fissa
ANALISI VIDEO		Distanzia focale	2.8 mm
Tipo di	Analitico con classificazione	Apertura massima del dia	aframma <b>F/2.0</b>
rilevamento	uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree	Angolo di visione	106°
Attraversamento della linea	Sí	Distanza minima di mess	sa a fuoco <b>1300mm</b>
Intrusione	Sí	VISIONE NOTTURNA	
Rilevazione del	Sì (4 aree)	Distanza di visione nottui	rna <b>30 m</b>
movimento Rilevamento		Tipo di visione notturna	IR
audio	Sí	Numero di LED	3
Video Tamper	Sí	IR ON/Off	Automatico / Manuale
Classificazione veicolo / umano	Sì	DISTANZA DORI	
SMD PLUS	Sì	Rilevare	88 m
ALIMENTAZIONE CONSUMO		Osservare	35 m
modo dell'alimentazione elettrica DC			18 m

# technical datasheet

Tensione	12V
Consumo (w)	5.4W
Amperaggio	450mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	81 x 110 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso neto	340 g
Peso con confezione	490 g

#### STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro
	SD
Anomalia di	Sí
memorizzazione	31

#### SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM 25	
Memoria ROM	128 MB

Identificare	9 m
INFORMAZIONI GENERA	Ц
Serie	Serie 2X41
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

#### ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

