

technical datasheet



Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico IPC-HFW2441T-ZAS

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Specchio	On / Off

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	64 m
Rivelare (Lente chiusa)	210 m
Osservare (Lente aperta)	26 m
Osservare (Lente chiusa)	84 m
Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Riconoscere (Lente chiusa)	42 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	21 m

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	8.8W
Amperaggio	750mA
Alimentazione PoE	Sí

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S e T
Numero massimo di utenti	6 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
Cybersecurity	Sí

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sí (4 aree)
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí
SMD PLUS	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/2.9'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux

Rapporto S / N

Piu di 56dB

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af	Umidità massima	95%
LENTE			
Tipo lente	Zoom ottico	Dimensioni	238.5 x 90.7 (Ø) mm
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm	Materiale	Metallo
Apertura massima del diaframma	F/1.5	Peso neto	760 g
Angolo di visione	104° ~ 29°	Peso con confezione	1020 g
Distanza minima di messa a fuoco	800mm	INFORMAZIONI GENERALI	
VISIONE NOTTURNA			
Distanza di visione notturna	60 m	Serie	Serie 2X41
Tipo di visione notturna	IR	Tecnología	IP
Numero di LED	4	Tipo di telecamera	Bullet
IR ON/Off	Automatico / Manuale	SISTEMA (TELECAMERE)	
AUDIO(TELECAMERE)			
Microfono incorporato	Sí	Memoria RAM	128 MB
Ingresso audio	1 Ingresso	Memoria ROM	128 MB
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM	ASSI	
Uscita audio	1	Movimento	3-Axis
STORAGE			
scheda Micro SD	Fino 256Gb		
Sistemi di stoccaggio	FTP / SFTP / Micro SD		
Anomalia di memorizzazione	Sí		
INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)			
Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita		