

technical datasheet



AJAX

Centrale ibrido

HUBHYBRID-FIBRA-4G-B

EXTRA

| | Ajax Security System |
|--|----------------------|
| Applicazione mobile | |
| Notifica SMS | Sí |
| Notifica di chiamata | Sí |
| Notificación Push | Sí |
| Numero massimo di telecamere IP connesse | 25 |
| Numero della carta SIM | 2 |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | AC |
| Tensione | 110V ~ 240V |
| Consumo (w) | 10W |
| Batteria incorporata | Non |
| Modello di batteria | 12V DC 4 ~7Ah |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio | -10 °C ~ 40 °C |
| Grado di protezione | IP50 |
| Uso | Interno |
| Umidità massima | 75% |

ZONE

| | |
|-------------------------------|-----|
| Numero massimo di stanze | 50 |
| Numero massimo di dispositivi | 100 |
| Scenari automatizzati | 32 |

PARTIZIONI E MEMORIE

| | |
|----------------|----|
| Partizioni | 9 |
| Utenti massimi | 50 |

BUS

| | |
|----------------------|---|
| Numeri di BUS inputs | 8 |
|----------------------|---|

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|--------------------|
| Dimensioni | 196 x 238 x 100 mm |
| Materiale | Plastica |
| Peso neto | 720 g |
| Peso con confezione | 1130 g |
| Colore | Nero |

VIA RADIO

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Frequenza | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Potenza massima RF | Hasta 20 mW |

Distanza massima tra il dispositivo e l'hub 2000 m

COMUNICAZIONE

| | |
|-------------|--------------------------------|
| IP | Sí |
| Rete mobile | 2G / 3G / 4G |
| Protocollo | Jeweller / Wings / Fibra (BUS) |

CERTIFICAZIONE

| | |
|-----------|---------|
| Grado | 3 |
| Normativa | EN50131 |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|------------------|--------|
| Tipo di centrale | Ibrido |
|------------------|--------|

SABOTAGGIO

| | |
|------------|----|
| Tamper box | Sí |
|------------|----|

