technical datasheet





Rilevare

Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-B429HA

VIDEO (TELECAMERE)		CARATTERISTICHE DI	RETE
Video resolution	2 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S e T
HLC	Sí	Numero massimo di	Fino a 32 utenti
3D-NR	Sí	utenti Protezione password	Sí
AGC	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Sí	Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
WDR	DWDR	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Immagini al secondo	25fps	Vista in diretta simulta	
Uscita video	RJ45	vista iri diretta sirriarta	Time de Garian
Modalità giorno /	Colore	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
notte Privacy mask	Fino a 4 zone	modo dell'alimentazione elettrica DC	
Tipo di codice	CBR / VBR	Tensione	12V
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps	Consumo (w)	5W
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Amperaggio	400mA
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Alimentazione PoE	Sí
	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~	Tipo PoE	PoE 802.3af
Sub stream	25fps)	LENTE	
Filigrana	Sí	Tipo lente	Fissa
Specchio	On / Off	Distanzia focale	4 mm
IMMAGINE		Apertura massima del	diaframma F/1.0
Sensore	CMOS ®	Angolo di visione	83°
Risoluzione del sensore	1920 x 1080	AMBIENTE	
Dimensione del sensore	1/2.8'	Temperatura di eserciz	zio -30 °C ~ 60 °C
Velocità dell'otturatore elettro	onico 1/3 ~ 1/100000s	Grado di protezione	IP67
Illuminazione minima	0.001Lux	Uso	Interno / Esterno
Rapporto S / N	Más de 52dB	Umidità massima	95%
VISIONE NOTTURNA			5670
Distanza di visione notturna	50 m	ANALISI VIDEO	Rilevamento avanzato
Tipo di visione notturna	Luz blanca	Tipo di rilevamento (classificazione persona/veicolo)
IR ON/Off	Automatico / Manuale	Video Tamper	Sí
Full Color	Sí	Classificazione veicolo / umano	Sì
	5.	Rilevazione del	Sì (persone e veicoli)
DISTANZA DORI		movimento 2.0	or (herzonie e vercon)

56 m

technical datasheet

Osservare	22 m
Riconoscere	11 m
Identificare	5 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	206.6 x 83.7 x 80.7 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	550 g
Peso con confezione	600 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	ColorVu
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ASSI

Movimento 3-Axis

STORAGE

Sistemi di stoccaggio FTP

