technical datasheet





Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-B440HA

Video resolution	4 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S e T
HLC	Sí	Numero massimo di	Fino a 32 utenti
3D-NR	Sí	utenti Protezione password	Sí
AGC	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Sí	Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
WDR	WDR (120 dB)	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Immagini al secondo	20fps	Vista in diretta simultane	
Uscita video	RJ45	Filtro indirizzo IP	Sí
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale	ALIMENTAZIONE CONS	имо
Privacy mask	Fino a 4 zone	modo dell'alimentazione	e elettrica DC
Tipo di codice	CBR / VBR	Tensione	12V
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps	Consumo (w)	5.5W
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Amperaggio	450mA
Main stream 4Mpx (1 ~ 2	20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Alimentazione PoE	Sí
Sub stream 720P/6	40 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Tipo PoE	PoE 802.3af
Filigrana	Sí	LENTE	- *
Specchio	On / Off	Tipo lente	Fissa ,
IMMAGINE		Distanzia focale	4 mm
Sensore	CMOS ®	Apertura massima del d	
Risoluzione del sensore	2560 x 1440	Filto IR	Sí
Dimensione del sensore	1/3'	MATERIALE E DIMENSIO	INC
Velocità dell'otturatore elettror	nico 1/3 ~ 1/100000s	Dimensioni	206.6 x 83.7 x 80.7 mm
Illuminazione minima	0.01Lux	Materiale	Metallo e plastica
Rapporto S / N	Más de 52dB	Peso neto	375 g
MICLONE MOTTURNA		Peso con confezione	600 g
VISIONE NOTTURNA	50	INFORMAZIONI GENERA	ALI
Distanza di visione notturna	50 m	Serie	HiWatch
Tipo di visione notturna	IR	 Tecnología	IP
IR ON/Off	Automatico / Manuale	Tipo di telecamera	Bullet
Lunghezza d'onda	850 nm	•	
AMBIENTE		ASSI Movimento	3-Avic
		1) (10) (100 o p.t.o	7 Avic

Movimento

3-Axis

technical datasheet

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
Rilevazione del movimento 2.0	Sì (persone e veicoli)
DISTANZA DORI	

Osservare	31 m
Riconoscere	15 m
Identificare	7 m

STORAGE

Sistemi di stoccaggio

FTP

