



## Telecamera minidome ip da 8 megapixel e ottica zoom ottico

**IPC-HDW2841T-ZS**

### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>8 Megapixel</b>
BLC	<b>Sì</b>
HLC	<b>Sì</b>
3D-NR	<b>Sì</b>
AGC	<b>Sì</b>
AWB	<b>Sì</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>20fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Colore</b>
Privacy mask	<b>Fino a 4 zone</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps</b>
Compressione	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576</b>
Filigrana	<b>Sì</b>

### DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	<b>85 m</b>
Rivelare (Lente chiusa)	<b>280 m</b>
Osservare (Lente aperta)	<b>34 m</b>
Osservare (Lente chiusa)	<b>112 m</b>
Riconoscere (Lente aperta)	<b>17 m</b>
Riconoscere (Lente chiusa)	<b>56 m</b>
Identificare (Lente aperta)	<b>9 m</b>
Identificare (Lente chiusa)	<b>28 m</b>

### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>3840 x 2160</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.7"</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>

### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sì, tipo S, G e T</b>
Numero massimo di utenti	<b>20 utenti</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Disconnessione di rete	<b>Sì</b>
Conflitto di indirizzi IP	<b>Sì</b>
Cybersecurity	<b>Sì</b>

### ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	<b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b>
Attraversamento della linea	<b>Sì</b>
Intrusione	<b>Sì</b>
Rilevazione del movimento	<b>Sì (4 aree)</b>
Rilevamento audio	<b>Sì</b>
Video Tamper	<b>Sì</b>
Classificazione veicolo / umano	<b>Sì</b>
SMD PLUS	<b>Sì</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>6.4W</b>
Amperaggio	<b>550mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sì</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Zoom ottico</b>
Distanza focale	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.5</b>
Angolo di visione	<b>113°-31°</b>

# technical datasheet

Illuminazione minima **Color: 0.008Lux / B/W:  
0.0008Lux**

Rapporto S / N **Piu di 56dB**

## VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna **40 m**

Tipo di visione notturna **IR**

Numero di LED **2**

IR ON/Off **Automatico / Manuale**

Smart IR **Sí**

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio **-30 °C ~ 60 °C**

Grado di protezione **IP67**

Uso **Interno / Esterno**

Umidità massima **95%**

## SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie **Wiz Sense**

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Minidome**

## SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset **Sí**

Memoria RAM **128 MB**

Memoria ROM **256 MB**

Distanza minima di messa a fuoco **800mm**

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **108.3 x 122 (Ø) mm**

Materiale **Metallo**

Peso netto **700 g**

Peso con confezione **870 g**

## STORAGE

scheda Micro SD **Fino 256Gb**

Sistemi di stoccaggio **NAS / FTP / SFTP / Micro  
SD**

Anomalia di memorizzazione **Sí**

## AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato **Sí**

Compressione audio **G.711A / G.711U / G.726 / PCM**

## ASSI

Movimento **3-Axis**

