



## AJAX

Módulo de alimentación para control remoto con 4 líneas fibra

MULTIRELAY-FIBRA

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità                       | Centrali Fibra Ajax                                                         |
| Indicatori LED                      | Sì                                                                          |
| Tamper                              | Entrada para tamper                                                         |
| Modalità operative                  | Bistable (encendido / apagado manual) / Pulse (programable de 10 seg a 2 h) |
| Protección de la temperatura máxima | Sí, + 85°C                                                                  |
| Distanza di trasmissione            | Fino a 2000 m                                                               |
| Estado de contacto                  | NO / NC                                                                     |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC (tramite Hub Hybrid BUS) |
| Tensione                          | 8.5V ~ 30V                  |
| Consumo (w)                       | 0.2W                        |
| Amperaggio                        | 5000mA                      |

### CERTIFICAZIONE

|           |         |
|-----------|---------|
| Grado     | 3       |
| Normativa | EN50131 |

### AMBIENTE

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio | -10 °C ~ 40 °C |
| Uso                      | Interno        |
| Umidità massima          | 75%            |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Dimensioni          | 90 x 55 x 30 mm |
| Peso netto          | 85 g            |
| Peso con confezione | 115 g           |

### INFORMAZIONI GENERALI

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo | Módulo de alimentación para control remoto con 4 líneas Fibra |
|------|---------------------------------------------------------------|

