

Switch 5 porte con 4 porte PoE

DS-3E1105P-EI



GESTIONE REMOTA

P2P	Sì
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reset switch	Sì
Reset della porta PoE	Sì
Attivazione della modalità estesa	Sì, in modo indipendente per porta
Modifica della velocità della porta	Sì
Consumo energetico effettivo	Sì, totale e per porto
Storico dei picchi massimi di consumo	Sì (fino a 7 giorni)
Informazioni sul traffico in tempo reale	Sì, per porto
Informazioni sul dispositivo collegato	Sì, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)
Diagramma di topologia automatico	Sì, per dispositivi Hikvision collegati

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	10 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	7.44 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Sì
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	1 Mb
Porta specchio	Sì
PoE Watchdog	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Desktop / parete
Dimensioni	121.1 x 83.1 x 27.6 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	200 g
Peso con confezione	750 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sì
IEEE802,3at	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	54V
Consumo (w)	65W
Amperaggio	1200mA
Consumo in standby	≤ 0.9W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	60W

PORTE ETHERNET

Porte POE	4
Puertos Uplink	1
Velocità porte POE	10 / 100
Velocità porte uplink	10 / 100
Numero di porte Ethernet	5
Puertos PoE prioritarios	2 (priorizados en caso de congestión)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	2K
-----------------------------	-----------

