



**A-SMART  
HOME**

**Termostato wi-fi para calefacción con mando giratorio**

**A-HSW-ROT-B**

## SPECIFICHE (TERMOSTATI)

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Encendido de calefacción         | <b>Contacto seco (NO/NC)</b>  |
| Entrada para sensor externo      | <b>Si, NTC</b>                |
| Ajuste de temperatura manual     | <b>Sí, entre 5 °C y 35 °C</b> |
| Ajuste de temperatura programada | <b>Sí, entre 5 °C y 35 °C</b> |
| Gestible per scenari             | <b>Si</b>                     |
| Pantalla                         | <b>Sí, LCD a color</b>        |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>AC</b>         |
| Tensione                          | <b>95V ~ 240V</b> |
| Consumo (w)                       | <b>1.5W</b>       |
| Corrente massima di resistenza    | <b>5A</b>         |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Installazione       | <b>Incorporamento</b>  |
| Dimensioni          | <b>86 x 86 x 50 mm</b> |
| Peso neto           | <b>160 g</b>           |
| Peso con confezione | <b>220 g</b>           |

## AMBIENTE

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>0 °C ~ 45 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP20</b>         |
| Uso                      | <b>Interno</b>      |
| Umidità massima          | <b>95%</b>          |

## WI-FI

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Standard Wi-Fi      | <b>IEEE802.11 b / g / n</b>    |
| Applicazione mobile | <b>Smart Life / Tuya Smart</b> |

## INFORMAZIONI GENERALI

Tipo **Termostato Wi-Fi para calefacción con mando giratorio**

