Milesight

Telecamera a semaforo rosso IP da 5 megapixel e ottica zoom ottico

TS5511-GH

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**136 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**548 m**
Osservare (Lente aperta)	**54 m**
Osservare (Lente chiusa)	**218 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**27 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**110 m**
Identificare (Lente aperta)	**14 m**
Identificare (Lente chiusa)	**55 m**

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**5 Megapixel**
Immagini al secondo	**30fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Privacy mask	**Fino a 24 zone**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compressione	**H.265 / H.264**

IMMAGINE

Risoluzione del sensore	**2464 x 2056**
Dimensione del sensore	**2/3'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**30us / 40000us**
Illuminazione minima	**0.001Lux**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 70 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC / AC**
Tensione	**24V**
Consumo (w)	**26W**

CARATTERISTICHE DI RETE

FUNZIONI LETTORE DI TARGHE

Lista biancha	**Sì, fino a 2.000 record**
Lista nera	**Sì, fino a 2.000 record**
Distanza lettura targhe	**50 m**
Numero di corsie	**3**
Massima velocità veicolo	**250 Km / h**
Rapporto di rilevazione	**≥99%**
Rilevamento delle infrazioni	**Attraversamento con semaforo rosso / attraversamento di una linea continua / svolta vietata / guida in direzione opposta**
Modalità di rilevamento dello stato del semaforo	**Ingresso allarme / Immagine live**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Distanzia focale	**15 mm ~ 50 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.4**
Angolo di visione	**41.4° ~ 10.3°**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**295 x 245 x 121 mm**
Peso neto	**4250 g**
Peso con confezione	**6200 g**
Soporte incluido	**Sì**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**60 m**
Tipo di visione notturna	**IR**
Lunghezza d'onda	**850 nm**

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Semaforo rosso**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino a 1TB**

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)**
ONVIF	**Sì, tipo S, G e T**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	**4 ingressi (3 per i semafori) / 1 uscita**