



Rilevatore volumetrico cablato 30 m

CH10055101

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Distanza di rilevamento	30 m
Rilevazione dell'angolo	50°
Altezza di installazione	2.5 m ~ 4 m
Copertura	30 m x 27 m
Antimasking	Sì
Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)	Sì
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico
360PROtect™	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC / AC
Tensione	10.5V ~ 30V / 24V
Amperaggio	18mA / 12mA ~ 30mA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Wall / Post
Dimensioni	358 x 188 x 290 mm
Materiale	Asa
Peso netto	1700 g

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Sì

INGRESSI/USCITE

Uscita allarme	5
----------------	----------