technical datasheet



HIKVISION[®] accesories

Lettori interno con impronta / carta mifare 13.56mhz

DS-K1201AMF

IDENTIFICAZIONE

Modo	Impronta / Carta
Numero di impronte digitali	5000
Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Distanza di lettura massima	3 cm ~ 10 cm
Tempo di riconoscimento delle impronte digitali	inferior a 1 s
Tipo di sensore di impronte digitali	Optical Sensor
Rapporto falso positivo (FAR) impronta	≤ 0.001%
Rapporto falso negativo (FRR) impronta	≤ 0.01%
Mehrfaktor-Authentifizierung	Sì
ALIMENTAZIONE CONCLIMO	

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	1.6W

CARATTERISTICHE

Avviso sonoro	Sì
Tamper	Sí
DIP Switch	Sì

COMUNICAZIONE

ľ	Modalita	αı	comunicazione	conı	l controller	RS485

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie	
Dimensioni	132 x 62 x 44 mm	
Peso neto	260 g	
Peso con confezione	420 g	

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 70 °C	
Uso	Interno	
Umidità massima	90%	

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di controllo Lettori

