

Milesight



Registratore ip per 8 canali e 8 mpx di risoluzione con 8 porte PoE

MS-N5008-PE

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
attraversamento di linee	Sí
POS	Sí
Contapersone	Sí
VCA	Sí
Classificazione veicolo / umano	Se
Rilevazione del movimento	Se
Video Tamper	Si
Rilevazione di bighellonare	Si

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	8 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	80Mbps
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Modalità di registrazione	Continuo / Evento (rilevamento movimento, allarme, VCA, analisi intelligente)
Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frecuencia muestrero audio	8KHz / 16KHz
Risoluzioni	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
ANR (registrazione ridondante in SD)	Se
La larghezza di banda in uscita	50Mbps

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

AMBIENTE

CARATTERISTICHE DI RETE

Porte PoE	8
Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Sí
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	200W
Software	Milesight CMS

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	380 x 317.6 x 51.8 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	2520 g
Peso con confezione	3530 g
Telaio	1U

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	9W

STORAGE

Numero di hard disk supportati	2
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	4K PoE Series
Tecnología	IP

VIDEO

Canali IP	8
-----------	----------

Temperatura di esercizio **-10 °C ~ 55 °C**

Uso **Interno**

Umidità massima **90%**

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme **4**

USB 2.0 **2**

Uscita allarme **1**

AUDIO

Ingressi audio **1**

Uscite Audio **1**

