

## DAVANTIS

### Server di analisi da 7 canali DF07



#### RILEVAMENTO DI VIDEO E ALLARME

Personas	Si
Vehículos	Si
Entrada/salida de región	Si
Sabotaje	Si
Merodeo	Si
Objeto abandonado/perdido	Si
Permite combinar reglas	Si
Definición de niveles de seguridad	Si

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Enrackable</b>
Dimensioni	<b>482 x 300 x 90 mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso netto	<b>8000 g</b>
Telaio	<b>2U</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>100V ~ 240V</b>
Consumo (w)	<b>130W</b>
Alimentador incluido	<b>Si</b>

#### COMUNICAZIONE

Comunicazione con CRA	<b>Si</b>
Comunicación con VMS	<b>Si</b>
Comunicación con PSIM	<b>Si</b>
App móvil	<b>Davantis</b>

#### DISTANCIA DE DETECCIÓN (DÍA/NOCHE)

Cálculos basados en	<b>Cámaras instaladas a 4 m de altura con sensor de 1/3'</b>
Óptica de 3 mm	<b>32 m (distancia ciega: 2 m)</b>
Óptica de 8 mm	<b>67 m (distancia ciega: 8 m)</b>
Óptica de 15 mm	<b>70 m (distancia ciega: 14 m)</b>

#### DISTANCIA DE DETECCIÓN (TÉRMICAS)

Cálculos basados en	<b>Cámaras instaladas a 4 m de altura con sensor de 384 x 288</b>
Óptica de 7 mm	<b>70 m (distancia ciega: 7 m)</b>
Óptica de 10 mm	<b>100 m (distancia ciega: 11 m)</b>
Óptica de 15 mm	<b>155 m (distancia ciega: 17 m)</b>
Óptica de 25 mm	<b>245 m (distancia ciega: 29 m)</b>

#### VIDEO

ONVIF	<b>Si</b>
ONVIF bridge	<b>Si</b>
Canales de analítica	<b>7</b>
Soporta cámaras térmicas	<b>Si</b>

#### USCITE

HDMI	<b>1</b>
VGA	<b>2</b>
Jack per cuffie	<b>1</b>
RJ45	<b>1 x 10/100/1000</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 35 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

#### INGRESSI

USB	<b>4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0</b>
-----	----------------------------------