DAVANTIS

# Server di analisi da 15 canali

# DF15

## RILEVAMENTO DI VIDEO E ALLARME

| | |
|---|---|
| Personas | **Sì** |
| Vehículos | **Sì** |
| Entrada/salida de región | **Sì** |
| Sabotaje | **Sì** |
| Merodeo | **Sì** |
| Objeto abandonado/perdido | **Sì** |
| Permite combinar reglas | **Sì** |
| Definición de niveles de seguridad | **Sì** |

## MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Installazione | **Enrackable** |
| Dimensioni | **482 x 300 x 90 mm** |
| Materiale | **Metallo** |
| Peso neto | **8000 g** |
| Telaio | **2U** |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|---|---|
| modo dell'alimentazione elettrica | **AC** |
| Tensione | **100V ~ 240V** |
| Consumo (w) | **130W** |
| Alimentador incluido | **Sì** |

## VIDEO

| | |
|---|---|
| ONVIF | **Sì** |
| ONVIF bridge | **Sì** |
| Canales de analítica | **15** |
| Soporta cámaras térmicas | **Sì** |

## DISTANZA DI RILEVAMENTO (GIORNO/NOTTE)

| | |
|---|---|
| Calcoli basati su | **Telecamere installate a 4 m di altezza con sensore da 1/3"** |
| Ottica da 3 mm | **32 m (distanza cieca: 2 m)** |
| Ottica da 8 mm | **67 m (distanza cieca: 8 m)** |
| Ottica da 15 mm | **70 m (distanza cieca: 14 m)** |

## DISTANZA DI RILEVAMENTO (TERMICHE)

| | |
|---|---|
| Cálculos basados en | **Telecamere installate a 4 m di altezza con sensore 384 x 288** |
| Óptica de 7 mm | **70 m (distancia ciega: 7 m)** |
| Óptica de 10 mm | **100 m (distancia ciega: 11 m)** |
| Ottica da 15 mm | **155 m (distanza cieca: 17 m)** |
| Óptica de 25 mm | **245 m (distancia ciega: 29 m)** |

## COMUNICAZIONE

| | |
|---|---|
| Comunicazione con CRA | **Sì** |
| Comunicación con VMS | **Sì** |
| Comunicación con PSIM | **Sì** |
| App mobile | **Davantis** |

## USCITE

| | |
|---|---|
| HDMI | **1** |
| VGA | **2** |
| Jack per cuffie | **1** |
| RJ45 | **1 x 10/100/1000** |

## AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | **-10 °C ~ 35 °C** |
| Uso | **Interno** |
| Umidità massima | **90%** |

## INGRESSI

| | |
|---|---|
| USB | **4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0** |