

## DAVANTIS

### Server di analisi da 15 canali

#### DFPRO15



#### RILEVAMENTO DI VIDEO E ALLARME

Personas	<b>Si</b>
Vehículos	<b>Si</b>
Entrada/salida de región	<b>Si</b>
Sabotaje	<b>Si</b>
Merodeo	<b>Si</b>
Objeto abandonado/perdido	<b>Si</b>
Permite combinar reglas	<b>Si</b>
Smart PTZ	<b>Si</b>
Autotracking (ATKPRO)	<b>Si, opzionale</b>
Definición de niveles de seguridad	<b>Si</b>

#### VIDEO

ONVIF	<b>Si</b>
ONVIF bridge	<b>Si</b>
Canales de analítica	<b>15</b>
Soporta cámaras térmicas	<b>Si</b>
Virtual IR	<b>Si</b>
Estabilizador de imagen	<b>Si</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>100V ~ 240V</b>
Consumo (w)	<b>130W</b>
Alimentador incluido	<b>Si</b>

#### USCITE

HDMI	<b>1</b>
VGA	<b>2</b>
Jack per cuffie	<b>1</b>
RJ45	<b>1 x 10/100/1000</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 35 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Enrackable</b>
Dimensioni	<b>482 x 300 x 90 mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso netto	<b>8000 g</b>
Telaio	<b>2U</b>

#### DISTANZA DI RILEVAMENTO (TERMICHE)

Calcoli basados en	<b>Telecamere installate a 4 m di altezza con sensore 384 x 288</b>
Óptica de 7 mm	<b>70 m (distanza ciega: 7 m)</b>
Óptica de 10 mm	<b>100 m (distanza ciega: 11 m)</b>
Ottica da 15 mm	<b>155 m (distanza cieca: 17 m)</b>
Óptica de 25 mm	<b>300 m (distanza ciega: 29 m)</b>

#### COMUNICAZIONE

Comunicazione con CRA	<b>Si</b>
Comunicación con VMS	<b>Si</b>
Comunicación con PSIM	<b>Si</b>
App mobile	<b>Davantis</b>

#### DISTANZA DI RILEVAMENTO (GIORNO/NOTTE)

Calcoli basati su	<b>Telecamere installate a 4 m di altezza con sensore da 1/3"</b>
Ottica da 3 mm	<b>32 m (distanza cieca: 2 m)</b>
Ottica da 8 mm	<b>67 m (distanza cieca: 8 m)</b>
Ottica da 15 mm	<b>122 m (distanza cieca: 15 m)</b>

#### INGRESSI

USB	<b>4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0</b>
-----	----------------------------------