



Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HDW3441T-ZS-S2

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 8192Kbps
Compressione	H.265 / H.264
EIS	Sì
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off
SSA	Sì
AI SSA	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Cambio di scena	Sì
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD 4.0	Sì
Quick Pick	Sì

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	64 m
Rivelare (Lente chiusa)	210 m
Osservare (Lente aperta)	26 m
Osservare (Lente chiusa)	84 m
Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Riconoscere (Lente chiusa)	42 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	21 m

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	4W
Amperaggio	340mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	40 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	2

technical datasheet

Cybersecurity	Si
---------------	----

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/2.9'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.5
Angolo di visione	104° ~ 29°
Distanza minima di messa a fuoco	800mm

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	108.3 x 122 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	720 g
Peso con confezione	860 g

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Si

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	512 MB
Memoria ROM	128 MB

IR ON/Off	Automatico / Manuale
-----------	----------------------

Starlight	Si
-----------	----

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Si
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

