

## MOVOK

Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-B351-ZAS-I-B



### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>5 Megapixel</b>
BLC	<b>Sì</b>
HLC	<b>Sì</b>
3D-NR	<b>Sì</b>
AGC	<b>Sì</b>
AWB	<b>Sì</b>
WDR	<b>WDR (140 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Colore</b>
Privacy mask	<b>Fino a 4 zone</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>
Compressione	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)</b>
Specchio	<b>On / Off</b>

### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sì, tipo G</b>
Numero massimo di utenti	<b>20 utenti</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>Smart PSS / ConfigTool (ambos en red local)</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Disconnessione di rete	<b>Sì</b>
Conflitto di indirizzi IP	<b>Sì</b>

### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>2880 x 1620</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.7"</b>

### DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	<b>61 m</b>
Rivelare (Lente chiusa)	<b>200 m</b>
Osservare (Lente aperta)	<b>24 m</b>
Osservare (Lente chiusa)	<b>79 m</b>
Riconoscere (Lente aperta)	<b>12 m</b>
Riconoscere (Lente chiusa)	<b>40 m</b>
Identificare (Lente aperta)	<b>6 m</b>
Identificare (Lente chiusa)	<b>20 m</b>

### ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	<b>Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área</b>
Funciones IA	<b>Conteo de personas, mapa de calor, detección facial</b>
Attraversamento della linea	<b>Sì</b>
Intrusione	<b>Sì</b>
Rilevamento facciale	<b>Sì</b>
Classificazione veicolo / umano	<b>Sì</b>
SMD	<b>Sì</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>6.2W</b>
Amperaggio	<b>520mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sì</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>60 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
IR ON/Off	<b>Automatico / Manuale</b>
Starlight	<b>Sì</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Zoom ottico</b>
------------	--------------------

# technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illuminazione minima	<b>Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux</b>
Rapporto S / N	<b>Piu di 56dB</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>224 x 77 x 76 mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso netto	<b>800 g</b>
Peso con confezione	<b>950 g</b>
Colore	<b>Nero</b>

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

## STORAGE

scheda Micro SD	<b>Fino 256Gb</b>
Sistemi di stoccaggio	<b>FTP / Micro SD</b>
Anomalia di memorizzazione	<b>Sì</b>

## SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	<b>128 MB</b>
Memoria ROM	<b>256 MB</b>

Distanza focale	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.6</b>
Angolo di visione	<b>108° ~ 33°</b>

## SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	<b>Serie 3</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo di telecamera	<b>Bullet</b>

## AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	<b>Sì</b>
Compressione audio	<b>G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF</b>

## ASSI

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

